

FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ KÜLTÉRI PROFILOKHOZ

Az általunk gyártott kültéri bevonattal ellátott termékeink felhelyezése előtt kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatónkat.

1. A fogadó felület előkészítésére nagy hangsúlyt kell fektetni, minden esetben az alap legyen **száraz, por, olaj, zsír, sókivirágzás** mentes. Csak stabil fogadófelületre ragaszthatunk kültéri profilokat.

2. A nagyon meleg nyári időszak és a hideg téli időjárás idején ne végezzük a profilok felrakását, festését. /A kora tavaszi vagy őszi végi hideg éjszakák szintén károkat okozhatnak, a nappal elvégzett munkánkban. /

3. Minden esetben még felhelyezés előtt egy rétegben történjen meg a profilok festése. Nyári időszakban napvédett helyen, téli időszakban zárt fagymentes helyen. Amennyiben erre nincs lehetőség abban az esetben felhelyezés után azonnal le kell festeni a profilokat a 9. pontban leírtak szerint.

4. A felragasztáshoz jó minőségű zsákos, kültérre való polisztirol ragasztó /Mapei, Baumit/, a ragasztó felhordásához fogazott glettelő, spakli, a méretre szabáshoz gérláda, fűrész és mérőeszköz szükséges.

5. Vegyük fel a megfelelő méreteket, hogy a lécet kellő hosszúságúra tudjuk vágni felhelyezés előtt. Még ragasztó nélkül illesszük a kívánt helyre a leszabott profilokat, hogy szükség esetén korrigálhassunk.

6. A zsákos polisztirolragasztót annak felhasználási útmutatója szerint adjuk hozzá a vízhez majd fűrógépbe fogott keverőszárral jól dolgozzuk össze. /Javasolt próba ragasztást végezni a munka megkezdése előtt/

7. A bekevert ragasztót hordjuk fel a lécek hátuljára és az illesztések, gervágások felületére is, majd fogazott glettelővel egyenletesen oszlassuk el a ragasztani kívánt felületen. Az így előkészített léceket nyomjuk a falra úgy, hogy mindenhol jól felfeküdjön. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk lehetőséget a víz beszivárgására, a pára lecsapódására!! Utólagos felhelyezésnél, színezés után ugyan így nagy hangsúlyt kell fektetni a falsík és a profil közötti rés tökéletes kitöltésére, lezárására. Amennyiben a nedvesség bejut a lécek mögé, akkor egy idő múlva el fog válni a faltól a díszítőelem. A felesleges ragasztót vízes szivaccsal vagy spaklival távolítsuk el, száradás után csak csiszolással van erre lehetőségünk.

8. Nagyobb profilok esetén az illesztések összedolgozásához, eltüntetéséhez használhatunk üvegszövetfátyolt vagy öntapadós üvegszövethálót. A felület teljes átglettelésével még keményebb felület érhető el.

9. A profilok, díszítőelemek festése kizárólag vízes bázisú homlokzatfestékekkel történjen!! A magyar festék piacon igen sokféle vízes bázisú kültéri festék létezik, ezek minőségük letesztelni képtelenség. A nagyobb gyártók, mint például Sto, Mapei, Baumit rendszereiről pozitív visszajelzések érkeztek viszont a mi termékeinket csak **Akropenta** betonfestékekkel teszteltük, illetve teszteljük folyamatosan így garanciát erre tudunk vállalni. Ennek



használatát javasoljuk. Mivel zárt cellás alapanyagból készülnek profiljaink így a nedvességet nem szívják ezért ne használjon mélyalapozót (pl:falfix, dufa) a festés előtt hiszen az anyag csak a kérgesítésbe tud bejutni így a kötési idő is meghosszabbodik, ezért **a festék rétegek felhordása között is minimum 24 óra teljen el.** Ügyeljünk arra, hogy ne túl sűrű anyaggal dolgozzunk, mert a vastag festékréteg megrepedezhet a kéreg felületén, a hajszáltrepedéseke bejut a nedvesség, ami télen megfagy és a felület leválását okozhatja. Több, vékonyan felvitt festékréteg a jó megoldás. /Javasoljuk minden esetben a próba festés elvégzését/

10. Kérjük, szíveskedjenek az útmutató javaslatai szerint végezni a profilok felhelyezését. A nem megfelelően felületkezelt lécek esetében a kéreg megrepedhet, lepereghet ezért, ha nem tudják a fenti száradási idő betartását garantálni, illetve hitelt érdemlően igazolni kérjük natúr kivitelben készített léceink használatát. A kivitelezésből eredő hibákért helytelen felhelyezés és felületkezelésért felelősséget vállalni nem tudunk!

11. Eddigi tapasztalataink alapján HÉRA és MODAKRIL homlokzatfestékek használatát nem javasoljuk a kérges profilok lefestésére.

Termékeinkre 1 év garanciát vállalunk az útmutató betartása mellett. Minden esetben kérjük őrizték meg a profil vásárlásáról szóló számlát.